

LED Lichtstreifen Super Bright



Leistungsmerkmale:

- Energiesparend
- Kein Flackern, keine Anlaufverzögerung, keine Geräusentwicklung
- Hohe Gleichmäßigkeit der Lichtverteilung
- Lebensdauer über 40.000 Stunden
- Hohe Lichtströme
- Super flach, Höhe nur 8mm
- Länge 60cm (Kundenspezifische Längen auf Anfrage)
- Verfügbar Warm Weiß, Natural Weiß, Kalt Weiß
- Stromgesteuert (Konstantstrom-Quelle)
- Abstrahlwinkel 160 Grad

Anwendungen

- Industrielflächen
- Maschinenarbeitsplätze
- Lichttische
- Werbe- und Profilgestaltung
- Möbelkanten Beleuchtung
- Museum & Kunst-Galerien
- Netzteile im Lieferumfang enthalten.

Lebensdauer wird nur mit Wärmeableitung erreicht!

Spezifikation

Model No.	Stromversorgung	Abmessung	Lumen	Lux	LED	LED Menge	CCT
LY-RL60A-HL-CW	DC18-36V 350mA	18*8*600mm	1600 Lm	438 lx	5630	80 Stck	5000k
LY-RL60A-HL-NW	DC18-36V 350mA	18*8*600mm	1400 Lm	388 lx	5630	80 Stck	4000k
LY-RL60A-HL-WW	DC18-36V 350mA	18*8*600mm	1200 Lm	360 lx	5630	80 Stck	3000k

(Alle Angaben und technischen Daten können ohne Ankündigung anspruchlos geändert werden)